

LMB

Рукав для напитков

Применение:

- ☑ Рукав из бутила для пивоваренных заводов.
- ☑ Рукав идеально подходит для работы с алкогольными (макс. 40%) и безалкогольными напитками, используется на пивоваренных заводах, в винных погребах и в пищевой промышленности.

Показатель:

- ☑ Имеет нейтральный вкус, без запаха.

Стандарты/допуски:

- ☑ FDA (CFR 21 §177.2600).

Примечания:

- ☑ Не пригоден для продуктов, содержащих масло и жир. Для таких продуктов рекомендуется рукав LM3.
- ☑ В случае применения средств очистки необходимо соблюдать наши специальные инструкции.
- ☑ **ВНИМАНИЕ!** Не подходит сухой транспортировки!



Температурный режим: -35 °C / +95 °C, парочистка: макс. +130 °C / 30 мин., кратковременно, без давления.

Запас прочности: 3,15 : 1

Внутренний слой: Бутилкаучук, белый, гладкий, подходит для продуктов питания, имеет нейтральный вкус, без запаха.

Армирование: Тканевое усиление, навивка.

Наружный слой: Бутилкаучук, красный, абразивно-стойкий, озоно- и атмосфероустойчивый, отпечаток текстильного бандаж.

Обозначение: белая непрерывная полоса: „SEMPERIT S LMB - Butyl Lebensmittel/Food D PN 12 bar“

| Номер позиции | Внутр. диаметр в | | Толщ. ст. в мм | Наружный диаметр в мм | Раб. давл. (макс.) бар | Усиление | Радиус изг. в (мин.) мм | Масса прибл. kg/m | Длина бухты (макс.) m |
|---------------|------------------|-------|----------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| | мм | дюйм | | | | | | | |
| 56250 1955 | 19,0 | 3/4 | 5,5 | 30,0 | 12 | 2 | 120 | 0,48 | 40 |
| 56250 2565 | 25,0 | 1 | 6,5 | 38,0 | 12 | 2 | 160 | 0,74 | 40 |
| 56250 3280 | 32,0 | | 8,0 | 48,0 | 12 | 4 | 200 | 1,25 | 40 |
| 56250 3880 | 38,0 | 1 1/2 | 9,0 | 56,0 | 12 | 4 | 240 | 1,59 | 40 |
| 56250 5110 | 51,0 | 2 | 10,0 | 71,0 | 12 | 4 | 310 | 2,16 | 40 |
| 56250 6312 | 63,5 | 2 1/2 | 12,3 | 88,0 | 12 | 4 | 400 | 3,80 | 40 |
| 56250 7612 | 76,0 | 3 | 12,5 | 101,0 | 12 | 6 | 500 | 4,30 | 40 |
| 56250 0015 | 102,0 | 4 | 15,0 | 132,0 | 12 | 6 | 600 | 6,70 | 40 |

Внимание! Общие сведения по выбору продуктов содержатся в приложении к этому каталогу. Перед применением новых или непроверенных средств, а также перед применением в целях, не указанных в информации о продукте, необходимо получить соответствующую справку у продавца или у специалиста фирмы-производителя о возможности такого применения. Все продукты регулярно проверяются на безопасность применения. При повреждении, особенно наружного слоя рукава, соединение должно быть заменено из соображений безопасности. Все продукты должны храниться и обслуживаться согласно указаниям по хранению, уходу и обслуживанию DIN 7716:1982. Мы постоянно совершенствуем наши продукты. Актуальную информацию о нашей продукции вы можете получить на сайте www.semperflex.com, у наших представителей или у техников по применению. Заключение договоров происходит на основании наших общих правил по ведению дел. Все изменения оговорены.

Важные примечания. Этот тщательно составленный каталог предназначен для того, чтобы клиенты могли получить наиболее полную информацию. Данные сведения соответствуют актуальному состоянию техники и представляют собой результат многолетних проб и испытаний, они основываются на указаниях, соответствующих ISO TR 7620:2005(E) для средств. На использование каждого конкретного продукта оказывают влияние индивидуальные условия. Для нашей продукции обеспечивается уровень безопасности на основании сведений в документации к изделиям (о постоянстве химикалий и директивах по чистке). При ненадлежащем обращении, например выжимании, разрывах, растягивании или применении с недопустимыми материалами, нужный уровень безопасности обеспечен не будет. Все рукава производятся согласно EN ISO 1307:2006, если не указано другое.