

FUB

Рукав для подачи горючего

**Применение:**

Подходит для подачи не содержащих свинец видов горючего (EN 228:2004) и дизельного масла (EN 590:2004) в легковых, грузовых автомобилях и тракторах.

Примечания:

Подходит для топлива с содержанием метилалкоголя до 10%.



Температурный режим: -40°C/+100°C, Горючее: -30°C/+70°C.

Запас прочности: 3,3 : 1

Внутренний слой: NBR, черный, гладкий, озоностойкий и маслостойкий.

Армирование: Тканевое усиление, навивка.

Наружный слой: CR/NBR, черный, гладкий, озоностойкий и маслостойкий.

Обозначение: непрерывная зеленая маркировка:
"SEMPERIT S FUB KRAFTSTOFF/FUEL DN PN 12BAR"

Номер позиции	Внутр. диаметр в мм	Внутр. диаметр в дюйм	Толщ. ст. в мм	Наружный диаметр в мм	Раб. давл. (макс.) бар	Усиление	Радиус изг. в [мин.] мм	Масса прибл. kg/m	Длина бухты (макс.) м
68030 0330	3,2	1/8	3,0	9,2	12	2	32	0,08	50
68030 0430	4,0		3,0	10,0	12	2	44	0,08	50
68030 0530	5,0	3/16	3,0	11,0	12	2	50	0,11	50
68030 0531	5,5		3,0	11,5	12	2	55	0,11	50
68030 0630	6,0		3,0	12,0	12	2	60	0,10	50
68030 0631	6,3	1/4	3,0	12,3	12	2	63	0,10	50
68030 0730	7,0		3,0	13,0	12	2	70	0,12	50
68030 0731	7,5		3,0	13,5	12	2	75	0,13	50
68030 0830	8,0	5/16	3,0	14,0	12	2	80	0,13	50
68030 0930	9,0		3,0	15,0	12	2	90	0,14	50
68030 0931	9,5	3/8	3,0	15,5	12	2	95	0,15	50
68030 1030	10,0		3,0	16,0	12	2	100	0,16	50
68030 1235	12,0		3,5	19,0	12	2	120	0,21	50

Внимание! Общие сведения по выбору продуктов содержатся в приложении к этому каталогу. Перед применением новых или непроверенных средств, а также перед применением в целях, не указанных в информации о продукте, необходимо получить соответствующую справку у продавца или у специалиста фирмы-производителя о возможности такого применения. Все продукты регулярно проверяются на безопасность применения. При повреждениях, особенно наружного слоя рукава, соединение должно быть заменено из соображений безопасности. Все продукты должны храниться и обслуживаться согласно указаниям по хранению, уходу и обслуживанию DIN 7716:1982. Мы постоянно усовершенствуем наши продукты. Актуальную информацию о нашей продукции вы можете получить на сайте www.semperflext.com, у наших представителей или у техников по применению. Заключение договоров происходит на основании общих правил по ведению дел. Все изменения оговорены.

Важные примечания. Этот тщательно составленный каталог предназначен для того, чтобы клиенты могли получить наиболее полную информацию. Данные сведения соответствуют актуальному состоянию техники и представляют собой результат многолетних проб и испытаний, они основываются на указаниях, соответствующих ISO TR 7620:2005[Е] для средств. На использование каждого конкретного продукта оказывают влияние индивидуальные условия. Для нашей продукции обеспечивается уровень безопасности на основании сведений в документации к изделиям [о постоянстве химикалий и директивах по чистке]. При ненадлежащем обращении, например выжимании, разрывах, растягивании или применении с недопустимыми материалами, нужный уровень безопасности обеспечен не будет. Все рукава производятся согласно EN ISO 1307:2006, если не указано другое.